

轮片特点

轮面材料:	天然橡胶	轮芯材料:	铸铁
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	85A±3
建议温度:	-20°C~50°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密双轴承, 转动灵活;
- ✔ 天然橡胶材料, 硫化粘合成型, 高回弹;
- ✔ 环保静音, 有效保护地面;
- ✔ 配金属护盖, 防缠绕;
- ✔ 轮芯喷漆处理, 防锈防腐;
- ⚠ 环保橡胶材料, 易降解, 建议在出厂三年内使用保证最佳性能。





运行省力	■ ■ ■ □ □	一般
磨损寿命	■ ■ ■ ■ □	良好
静音效果	■ ■ ■ ■ ■	优秀
地面保护	■ ■ ■ ■ ■	优秀



支架特点



- ✔ 碳钢压制焊接成型, 更坚固结实耐用;
- ✔ 底板、钢碗淬火处理, 增强强度, 延长使用寿命;
- ✔ 花铆接结构, 间隙紧密, 结构强度高;
- ✔ 环保蓝白锌处理, 不含六价铬, 盐雾测试满足72小时以上;
- ✔ ON/OFF双踏板结构, 踩踏方便, 制动效果出色;
- ✔ 刹车装置可替换, 维护便捷。

外形尺寸 (mm)	载重	轮径	轮宽	全高	偏心距 F	旋转半径 r	旋转半径 R
5"	220 kg	125	48	165	38	101	151
6"	300 kg	150	48	190	44	119	154
8"	320 kg	200	48	240	54	154	173



[中文简体]

安装尺寸



产品代码	产品图片				
轮径	平板万向	平板定向	平板刹车	丝杆万向	丝杆刹车
5"	35A63-1146	35A65-1146	35A64-1146	35A97-1146	35A94-1146
6"	35A66-1147	35A68-1147	35A67-1147	35A93-1147	35A98-1147
8"	35A69-1148	35A71-1148	35A70-1148	35A99-1148	35AA1-1148

产品特征

AB刹车，制动退刹便捷。刹车装置螺杆链接，方便维修更换。

油嘴注油，保养维护便捷。防尘圈保护，有效防尘，保护油脂润。

热处理轻微磨损痕迹。

未热处理明显磨损，产生间隙。

天然橡胶轮面，软质高回弹，保护地面。铁质护盖，美观防缠。

10000次负载回转对比

