

轮片特点

轮面材料:	天然橡胶	轮芯材料:	钢芯
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	65A±3
建议温度:	-20°C~50°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密双轴承, 转动灵活
- ✔ 天然橡胶材料, 硫化粘合成型, 高回弹
- ✔ 环保静音, 有效保护地面
- ⚠ 充气型轮胎, 需周期性检查胎压












运行省力	■ ■ ■ □ □	一般
磨损寿命	■ ■ ■ ■ □	良好
静音效果	■ ■ ■ ■ ■	优秀
地面保护	■ ■ ■ ■ ■	优秀




支架特点

- ✔ 碳钢压制焊接成型, 坚固结实耐用
- ✔ 防尘圈有效保护油脂润滑, 避免灰尘等杂质进入
- ✔ 彩色镀锌处理, 盐雾测试满足48小时以上

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
8"	150 kg	220	64	256	50	160	
10"	170 kg	260	86	308	60	190	



安装尺寸



产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

8"

65A01-1226

65A02-1226

10"

65A03-1227

65A04-1227

产品特征



轮轴配加强板，强度升级

正新牌充气内外胎，品质保证



防尘圈有效保护油脂润滑，避免在恶劣环境下灰尘等杂质进入

