

轮片特点

轮面材料:	高强度聚丙烯	轮芯材料:	高强度聚丙烯
轴 承:	特灵	胎面硬度:	75D±3
建议温度:	-25°C~80°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 特灵轴承, 防水、防锈
- ✔ 聚丙烯材质, 整体注塑成型, 轻便, 经济耐用
- ✔ 不易变形, 抗老化, 耐水解
- ⚠ 耐磨性能较低
- ⚠ 运行有一定噪音






运行省力	■■■■■	优秀
磨损寿命	■■■□□	一般
静音效果	■■□□□	可接受
地面保护	■■□□□	可接受



支架特点


- ✔ 踩踏省力, 解刹方便
- ✔ 304不锈钢冲压成型, 防锈防腐
- ✔ 防尘圈有效保护油脂润滑, 避免灰尘等杂质进入
- ✔ 抛光处理, 光亮美观
- ✔ 镀锌处理, 盐雾测试满足48小时以上

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
3"	105 kg	75	30	108	34	71.5	108.5
4"	135 kg	100	32	135	32	82	108.5
5"	145 kg	125	32	160	32	94.5	112.5




[中文简体]


安装尺寸



平底活动/刹车底板



平底固定底板



丝杆

产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

平板刹车

丝杆万向

丝杆刹车

3"

20D01-1379

20D03-1379

20D02-1379

20D13-1379

20D14-1379

4"

20D07-1380

20D09-1380

20D08-1380

20D15-1380

20D16-1380

5"

20D10-1381

20D12-1381

20D11-1381

20D17-1381

20D18-1381

产品特征



电解抛光, 美观简洁

双轴承设计, 镶嵌式防尘盖, 有效防尘, 防缠绕



防尘圈保护, 有效防尘, 保护油脂。

