

轮片特点

轮面材料:	高强度聚丙烯	轮芯材料:	高强度聚丙烯
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	75D±3
建议温度:	-25°C~80°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。



✔ 精密双轴承, 转动灵活;

✔ 增强聚丙烯材质, 整体注塑成型, 高承载, 经济耐用;

✔ 不易变形, 抗老化, 耐水解;

✔ 配金属护盖, 防缠绕;

⚠ 硬质轮面, 可能会造成地坪损伤。




运行省力	■■■■■	优秀
磨损寿命	■■■□□	一般
静音效果	■■□□□	可接受
地面保护	■■□□□	可接受



支架特点


- ✔ 整体锻件加工, 双面焊接成型, 抗冲击, 高承载;
- ✔ 平面压力轴承, 高承载, 抗冲击, 转向灵活;
- ✔ 径向锥形轴承, 高承载, 抗冲击;
- ✔ 喷塑处理, 美观更环保, 防腐性能更好;
- ✔ ON/OFF双踏板结构, 踩踏方便, 制动效果出色;
- ✔ 刹车装置可替换, 维护便捷。

外形尺寸 (mm)	载重	轮径	轮宽	全高	偏心距 F	旋转半径 r	旋转半径 R
5"	500 kg	125	50	175	34	97	151
6"	600 kg	150	50	200	38	113	151
8"	700 kg	200	50	248	47	147	175



[中文简体]

安装尺寸



产品代码			
产品图片			
轮径	平板万向	平板定向	平板刹车
5"	35B01-1394	35B03-1394	35B02-1394
6"	35B04-1395	35B06-1395	35B05-1395
8"	35B07-1396	35B09-1396	35B08-1396

产品特征

AB刹车，制动退刹便捷。刹车装置螺杆链接，方便维修更换。



平面压力轴承，径向锥形轴承，高承载，抗冲击，转向灵活。



双面焊接，加厚10mm底板，加厚8mm翅膀。



铁质护盖，美观防缠绕。



[中文简体]

